

KAPPA INFO TECH

Kappa è una collezione da rivestimento composta da 12 colori solidi e brillanti. Unico formato 5x20 e una finitura lucida caratterizzata da una superficie che ricorda le irregolarità che contraddistinguono i tipici prodotti artigianali. A questo abbiamo aggiunto un elemento tridimensionale, Raw, che ricorda le tipiche piastrelle delle facciate esterne dei palazzi anni 70, ma reinterpretata con una texture granulosa bianca opaca, come l'intonaco delle masserie pugliesi. Per creare un twist divertente sono state inserite cinque matite: tre colorate lucide, una in terracotta e una in legno naturale; elementi decorativi fortemente utilizzati negli anni passati. Le possibilità di combinazione sono moltissime, dalle campiture monocromatiche, fino all'utilizzo di più colori per creare pattern unici. Per questo motivo abbiamo ideato un simulatore sul nostro sito web con 16 schemi di posa personalizzabili cromaticamente. Abbiamo sempre creduto nel colore e nella forza che questo trasmette allo spazio dell'abitare. Kappa è pura energia.

Kappa is a wall tile collection composed of 12 vibrant and solid colors. It comes specifically in size 5x20 2"x8" with a polished finish. Its surface is characterized by unique irregularities of handcrafted products. Joining this series is a tridimensional element: Raw which brings to mind the typical tiles of external facades of the buildings in the 70's reinterpreted with an opaque white granulated surface like the plaster of the Apuglian farms. Five very interesting pencils were used to create a fun twist: three glossy colored, one in terracotta and one in natural wood; decorative elements that were very characteristic of the past years. The possibility of different combinations is endless. From monochrome backgrounds to multiple colors to create unique patterns. This is why we have devised a simulator on our website with 16 chromatically customizable laying models. We've always believed in the power of color and in the strength that it transmits to the living space.
Kappa is pure energy.



41zero42.com

TECHNICAL DETAILS

KAPPA

TECHNOLOGY MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA - WHITE BODY SINGLE-FIRED WALL TILE

KAPPA FINISH LUCIDO - LUX / RAW FINISH OPACO - MATTE

SIZE 5x20 2"x8"

THICKNESS 8,5 MM

KAPPA COLORS



MUSTARD
4101040



TANGERINE
4101041



NUDE
4101042



LOBSTER
4101043



BORDEAUX
4101044



CACAO
4101045



GREEN
4101046



MINT
4101047



TUAREG
4101048



OCEAN
4101049



MUSK
4101050



WHITE
4101051

MATITA

LAVANDER - BERRY - ALOE FINISH LUCIDO - LUX

COTTO - WOOD FINISH OPACO - MATTE

SIZE 1,1x20 7/16"x8"

THICKNESS 11 MM

MATITA




*COTTO
4101054



LAVANDER
4101055



BERRY
4101056



ALOE
4101057



**WOOD
4101058



4101052

Al prodotto viene conferito un aspetto artigianale grazie a planarità variabile, superficie strutturata, stesura dello smalto non uniforme e piccole irregolarità dello smalto. Lo stesso calibro tra le varie referenze non è sempre garantito. Consigliamo una fuga di 2/3 mm adatta a prodotti naturali. I colori sono riconducibili alla scala cromatica NCS.

A handcrafted look is given to the product through variable flatness, structured surface, non-uniform coating of glaze and small irregularities of the glaze. The same caliber between tiles is not always guaranteed. We recommend a joint of 2/3 mm suitable for natural products. Colors are consistent with the NCS color scale.

*IN TERRACOTTA NON SMALTATA CON UN PROTETTIVO APPLICATO - MADE OF UNGLAZED TERRACOTTA WITH AN APPLIED PROTECTION
**IN LEGNO NATURALE CON UN PROTETTIVO APPLICATO - MADE OF NATURAL WOOD WITH AN APPLIED PROTECTION

LA MATITA WOOD PUÒ ESSERE APPLICATA PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE, SIA IN SPAZI RESIDENZIALI CHE PUBBLICI, È SCONSIGLIATA PER ZONE A DIRETTO CONTATTO CON L'ACQUA: DOCCE, SAUNE, PARETI DI PISCINE ECC.
THE WOOD PENCIL CAN BE USED FOR INTERIOR WALLS IN BOTH RESIDENTIAL AND PUBLIC SPACES, IT IS NOT RECOMMENDED TO USE IT FOR AREAS IN DIRECT CONTACT WITH WATER: SHOWERS, SAUNAS, POOL WALLS ETC.

KAPPA	colori stucchi consigliati advised grouts colors	colori NCS NCS color scale
MUSTARD	Kerakoll KK 102	NCS S 3560-Y
TANGERINE	Mapei 138 Almond	NCS S 1040-Y40R
NUDE	Mapei 141 Caramel	NCS S 2030-Y60R
LOBSTER	Kerakoll KK 103	NCS S 2070-Y80R
BORDEAUX	Kerakoll KK 114	NCS S 5030-R
CACAO	Kerakoll KK 94	NCS S 8005-Y50R
GREEN	Kerakoll KK 50	NCS S 3060-G10Y
MINT	Kerakoll KK 47	NCS S 2020-G
TUAREG	Mapei 172 Space Blu	NCS S 1550-R80B
OCEAN	Mapei 172 Space Blu	NCS S 6030-R70B
MUSK	Kerakoll KK 50	NCS S 4010-G10Y
WHITE	Kerakoll KK 2	NCS S 0300-N
RAW	Kerakoll KK 2	NCS S 0300-N

NEL CASO DI UN PATTERN CON PIÙ TINTE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LO STUCCO IN TONO AL COLORE DI FONDO DOMINANTE.
IN CASE OF PATTERNS WITH MORE THAN ONE COLOR, IT IS RECOMMENDED TO USE A TONE-ON-TONE GROUT MATCHING THE DOMINANT BACKGROUND COLOR.

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	KAPPA RAW
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza length and width	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	spessore thickness	± 10 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of sides	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm
	ortogonalità rectangularity	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	planarità flatness	+ 0,5 % + 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,5 % + 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	E > 10 %	16 %
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4
ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resistant	resiste resistant

KAPPA LAYING INSTRUCTIONS

Prima di iniziare il processo di installazione, assicurarsi che la superficie di posa sia livellata e sia stata accuratamente pulita. Per una corretta installazione è essenziale l'utilizzo di adesivi conformi ed adeguati alla destinazione d'uso. Per installazioni in ambienti umidi, come bagni e docce, per evitare l'infiltrazione di acqua, assicurarsi di impermeabilizzare in modo corretto la superficie di posa, utilizzando prodotti specifici a tal fine. In corrispondenza di tagli, avere cura di sigillare la zona interessata con silicone, così da evitare ulteriori infiltrazioni di acqua.

Before starting the installation process, make sure that the surface is level and has been thoroughly cleaned. For proper installation, it is essential to use adhesives that are compliant and suitable for the intended purpose. For installations in humid environment, such as bathrooms and showers, it is highly recommended to properly waterproof the laying surface using specific products for this purpose to avoid any water infiltration. In case of cuts, take care in sealing the affected area with silicon so as to avoid any further water infiltration.

KAPPA PACKING

KAPPA	pcs	m ²	kg/box	box/pal	m ² /pal	kg/pal	thickness
5x20 2"x8"	50	0,50	7,50	120	60,00	900,00	8,5 mm
Raw	48	0,48	7,00	120	57,60	840,00	8,5 mm
Matita	16	-	0,61	-	-	-	11 mm
Matita Wood	16	-	0,30	-	-	-	11 mm